

Serie Plus5E 600-2000VA



- > La función de inicio de CC (Corriente Continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (Corriente Alterna) suministrada
- > Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
- > La UPS se apagará si la batería tiene poca carga ; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
- > El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
- > Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
- > Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
- > La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
- > Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
- > Protección contra relámpagos y sobretensiones de hasta 175 Joules
- > Diseño que permite el fácil recambio de las baterías

Especificaciones:

MODELO	Plus5E-600N	Plus5E-800N	Plus5E-1000N	Plus5E-1200N	Plus5E-1500N	Plus5E-2000N
	Plus5E-U600N	Plus5E-U800N	Plus5E-U1000N	Plus5E-U1200N	Plus5E-U1500N	Plus5E-U2000N
CAPACIDAD	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
ENTRADA						
Voltaje	110/115/120Vca					
Rango de Voltaje	-30%, +25%					
Frecuencia	50Hz ó 60Hz (Auto-detección)					
SALIDA						
Regulación de Voltaje	+/-10%					
Frecuencia	Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/- 1Hz					
Tipo de Onda	Senoidal Simulada					
Tiempo de Transferencia	< 6ms (Típica)					
Tomas	4 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos + 4 tomas solo con supresor de picos		5 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos + 5 tomas solo con supresor de picos			
BATERÍA						
Tipo	Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento					
Voltaje	12VDC		24VDC			
Tipo de Batería	12V/7AH*1pza	12V/9AH*1pza	12V/7AH*2pzas	12V/7AH*2pzas	12V/9AH*2pzas	12V/9AH*2pzas
Tiempo de Recarga	5 horas para recargar 90% después de una descarga completa					
Protección de Batería	Protección de sobrecarga y sobre descarga					
Administración Avanzada de la Batería	Incluido					
DISPLAY						
Indicadores LED	CA Normal (Verde), Respaldo de batería (Amarillo), Corte / Fallo del UPS (Rojo)					
ALARMA AUDIBLE						
Modalidad de Batería	Dos tonos cortos cada 8 segundos					
Batería Baja	Cuatro tonos cada segundo					
Sobrecarga	Sonido continuo					
Falla	Sonido continuo					
INTERFAZ DE COMUNICACIONES						
Puerto USB	Serie Plus5E: No Serie Plus5E-U: Sí, y el software de descarga está incluido					
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES						
Temperatura de Operación	0°C - 40°C (32°F - 104°F)					
Humedad Relativa	0 - 95% (Sin-condensación)					
Nivel Sonoro	< 40dB a 1Metro					
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	315.5*100*141mm		343*135*208mm			

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseño de la carcasa de la puerta de la batería:

