

Plus5EN 系列 1000VA



- 可與相容之NAS系統自動連接，並於停電時由UPS偵測啟動關閉NAS。
- 在線互動式設計與內置微電腦處理器控制，提高產品之可靠性。
- 當市電恢復時，UPS會自動啟動。
- 內建二段升壓與一段降壓的穩壓功能，提供穩定的電源輸出。
- 內置定電壓定電流的安全型充電器，可延長UPS及電池的壽命。
- 具備直流開機(DC START)功能，停電時仍可開機使用。
- 提供關機充電功能，關機時亦會對電池進行充電。
- 提供雷擊、突波、過載、短路保護。
- UPS機殼具備電池滑蓋門設計，可簡單操作電池更換。

規格表

型號	Plus5EN-U1000N
容量	1000VA/600W
輸入	
額定電壓	110Vac
電壓範圍	-30%, +25%
頻率	50/60Hz(自動偵測)
輸出	
電壓穩壓範圍(電池放電模式)	+/-10%
頻率	50/60Hz +/-1Hz
波型	模擬正弦波
轉換時間	<6毫秒(代表值)
插座：標準美式	5個電池電力/穩壓/防突波插座 + 5個防突波插座
電池	
電壓	24VDC
容量	12V/7AH*2顆
回充時間	5小時充電可達90%以上
安全充電	過充或過放保護
供電時間	視負載條件而定
狀態顯示	
LED燈號	市電燈號(綠)、電池燈號(黃)、異常燈號(紅)
蜂鳴器警示聲	電池放電模式、電池低電壓、過載、異常
保護功能	
短路保護	市電模式：斷路器與電子線路保護；電池放電模式：電子線路保護
溫度過高保護	溫控開關
過高壓/過低壓保護	有
雷擊/突波保護	175焦耳
環境與外觀	
操作溫度	0°C-40°C(5°F-104°F)
相對溼度	0-95%(不凝結)
噪音	一公尺<40dB
尺寸(長*寬*高)	343*135*208毫米

*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

適用設備

