

Serie PlusBasic 1



- > Funcionamiento en entornos de alta temperatura
- > Interruptor con protección contra sobrecorriente
- > Bandeja de retención de cables
- > Protección contra sobrecargas
- > Carcasa metálica duradera

Especificaciones:

MODELO	PlusBasic 1-15A
ENTRADA	
Voltaje nominal	110Vca-240Vca
Frecuencia	50Hz-60Hz
Corriente Máxima	15A
Tipo de entrada	NEMA 5-15P *1
Longitud del cable	3M
SALIDA	
Protección contra Sobrecorriente	15A
Cantidad de salida	8
Tipo de salida	NEMA 5-15R
MEASUREMENT	
Voltaje	CA 40.0-300.0V (110Vca-240Vca Universal)
Corriente	0-20A (110Vca-240Vca Universal)
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	
Corriente Máxima de Absorción	24,000Amp.
Total de Sobretensiones	
Energía Máxima de Absorción	1200 Julios
Total de Sobretensiones	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Rack del Altura	1U
Bandeja de retención de cables	Opcional
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	480*62*45mm
Peso	1.3kgs
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
Temperatura de Operación	0-50°C
Humedad Relativa	0-95%

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.