

## Serie Plus1E-S 600-2000VA



- › La función de inicio de CC (corriente continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (Corriente alterna) suministrada
- › Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador automático de voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
- › La UPS se apagará si la batería tiene poca carga; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
- › El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
- › Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
- › Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
- › Proporciona protección contra relámpagos, sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos
- › Cargador de batería corriente constante, voltaje constante. (CCCV Cargador de Batería)
- › La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
- › Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)

## Especificaciones:

| MODELO                                | Plus1E-S600N                                                                             | Plus1E-S800N  | Plus1E-S1000N  | Plus1E-S1000N  | Plus1E-S1200N  | Plus1E-S1500N                                    | Plus1E-S2000N  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                                       | Plus1E-US600N                                                                            | Plus1E-US800N | Plus1E-US1000N | Plus1E-US1000N | Plus1E-US1200N | Plus1E-US1500N                                   | Plus1E-US2000N |
| CAPACIDAD                             | 600VA/360W                                                                               | 800VA/480W    | 1000VA/600W    | 1000VA/600W    | 1200VA/720W    | 1500VA/900W                                      | 2000VA/1200W   |
| ENTRADA                               |                                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| Voltaje                               | 110/115/120Vca                                                                           |               |                |                |                |                                                  |                |
| Rango de Voltaje                      | - 30%, + 25%                                                                             |               |                |                |                |                                                  |                |
| Frecuencia                            | 50Hz ó 60Hz (Auto-detección)                                                             |               |                |                |                |                                                  |                |
| SALIDA                                |                                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| Regulación de Voltaje                 | +/-10%                                                                                   |               |                |                |                |                                                  |                |
| Frecuencia                            | Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/- 1Hz |               |                |                |                |                                                  |                |
| Tipo de Onda                          | Senoidal Simulada                                                                        |               |                |                |                |                                                  |                |
| Tiempo de Transferencia               | < 6ms (Típica)                                                                           |               |                |                |                |                                                  |                |
| Tomas                                 | 4 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos + 4 tomas solo con supresor de picos    |               |                |                |                | 8 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos |                |
| Puerto de Carga USB inteligente       | 5VDC, 2 puertos, 2.4A máx.                                                               |               |                |                |                |                                                  |                |
| BATERÍA                               |                                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| Tipo                                  | Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento                                    |               |                |                |                |                                                  |                |
| Voltaje                               | 12VDC                                                                                    |               |                | 24VDC          |                |                                                  |                |
| Tipo de Batería                       | 12V/7AH*1pza                                                                             | 12V/9AH*1pza  | 12V/9AH*1pza   | 12V/7AH*2pzas  | 12V/7AH*2pzas  | 12V/9AH*2pzas                                    | 12V/9AH*2pzas  |
| Tiempo de Recarga                     | 5 horas para recargar 90% después de una descarga completa                               |               |                |                |                |                                                  |                |
| Protección de Batería                 | Protección de sobrecarga y sobre descarga                                                |               |                |                |                |                                                  |                |
| Administración Avanzada de la Batería | Incluido                                                                                 |               |                |                |                |                                                  |                |
| DISPLAY                               |                                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| Indicadores LED                       | CA Normal (Verde), Respaldo de batería (Amarillo), Corte / Fallo del UPS (Rojo)          |               |                |                |                |                                                  |                |
| ALARMA AUDIBLE                        |                                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| Modalidad de Batería                  | Dos tonos cortos cada 8 segundos                                                         |               |                |                |                |                                                  |                |
| Batería Baja                          | Cuatro tonos cada segundo                                                                |               |                |                |                |                                                  |                |
| Sobrecarga                            | Sonido continuo                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| Falla                                 | Sonido continuo                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| INTERFAZ DE COMUNICACIONES            |                                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| Puerto USB                            | Serie Plus1E-S: No                                                                       |               |                |                |                |                                                  |                |
|                                       | Serie Plus1E-US: Sí, y el software de descarga está incluido                             |               |                |                |                |                                                  |                |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES           |                                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| Temperatura de Operación              | 0°C - 40°C (32°F - 104°F)                                                                |               |                |                |                |                                                  |                |
| Humedad Relativa                      | 0 - 95% (Sin-condensación)                                                               |               |                |                |                |                                                  |                |
| Nivel Sonoro                          | < 40dB a 1Metro                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS               |                                                                                          |               |                |                |                |                                                  |                |
| Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)        | 305*98*170mm                                                                             |               |                | 385*98*170mm   |                | 360*150*160mm                                    |                |

\*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.