

Serie Plus5LB 2000VA & 3000VA



- > La función de inicio de CC (Corriente Continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (Corriente Alterna) suministrada
- > Equipado con un intensificador de un paso, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
- > La UPS se apagará si la batería tiene poca carga ; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
- > El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
- > Proporciona protección contra relámpagos, sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos
- > Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
- > La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
- > Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)

Especificaciones:

MODELO	Plus5LB-U2000UN		Plus5LB-U3000UN
CAPACIDAD	2000VA/1200W		3000VA/1800W
ENTRADA			
Voltaje	220/230Vca		
Rango de Voltaje	-25%, +25%		
Frecuencia	47-53Hz ó 57-63Hz		
SALIDA			
Regulación de Voltaje	+/-10%		
Frecuencia	Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/-1Hz		
Tipo de Onda	Senoidal Simulada		
Tiempo de Transferencia	<6ms (Típica)		
Tomas	6 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos		
BATERÍA			
Tipo	Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento		
Voltaje	48VDC		
Tipo de Batería	12V/7AH*4pzas	12V/9AH*4pzas	
Tiempo de Recarga	5 horas para recargar 90% después de una descarga completa		
Protección de Batería	Protección de sobrecarga y sobre descarga		
Administración Avanzada de la Batería	Incluido		
DISPLAY			
Pantalla LCD	Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Nivel de carga, Nivel de batería, Fallo, Fallo de batería, Sobrecarga, CA normal		
ALARMA AUDIBLE			
Modalidad de Batería	Dos tonos cortos cada 8 segundos		
Batería Baja	Cuatro tonos cada segundo		
Sobrecarga	Sonido continuo		
Falla	Sonido continuo		
INTERFAZ DE COMUNICACIONES			
Puerto USB	Sí, y el software de descarga está incluido		
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES			
Temperatura de Operación	0°C-40°C (32°F-104°F)		
Humedad Relativa	0-95% (Sin-condensación)		
Nivel Sonoro	<40dB a 1Metro		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	390*182*285mm		

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.