

PlusPRO 4 系列 1000-3000VA：雙轉換直立式/機架式



- 智慧型控制風扇，依負載及環境溫度自動調節風扇運轉，達到省電降低噪音效果。
- 智慧型管理功能Web/SNMP卡，可遠端監控UPS各項狀態(選配)。
- 微電腦處理器控制，提升UPS之穩定度與可靠性。
- 高效能雙轉換技術設計，提供全天候的電力保護。
- 智慧型節能模式(ECO)，可達到環保節能效益。
- 可在無市電狀態下，以直流電源啟動UPS。
- 可外接電池箱來延長使用時間(選配)。
- 可透過監控軟體，監督UPS各狀態。
- 長時間操作下可保持低溫散熱。
- 可進行UPS自我測試功能。
- 可接受寬範圍的輸入電壓。
- 通訊介面RS-232埠。
- 輸出電壓調節 $\pm 1\%$ 。
- 輸出功率因數0.9。

規格表

型號	PlusPRO 4-1000		PlusPRO 4-2000		PlusPRO 4-3000	
額定容量	1KVA/0.9KW		2KVA/1.8KW		3KVA/2.7KW	
輸入						
電壓	1Φ2W 208/220/230/240Vac					
電壓範圍	100Vac-300Vac					
頻率	50Hz 或 60Hz(自動偵測)					
輸出						
電壓	1Φ2W 208/220/230/240Vac					
電壓範圍	+/-1%					
頻率(電池放電模式)	50Hz 或 60Hz +/-0.05Hz					
波形	純正弦波					
諧波失真(THD)	<2%(線性負載)					
波峰因素	3:1					
突波保護	570焦耳					
效率						
逆變模式	>88%		>90%		>91%	
電池						
類型	免維護鉛酸蓄電池					
電壓	24VDC		48VDC		72VDC	
容量	12V/9AH*2顆		12V/9AH*4顆		12V/9AH*6顆	
回充時間	5小時可回充至90%電位					
轉換時間						
放電模式<->逆變模式	零中斷					
逆變模式<->旁路模式	小於4毫秒					
面板						
彩色液晶螢幕	輸入/輸出電壓、輸入/輸出頻率、負載量、電池電量、模式/錯誤/警告代碼、逆變運作、旁路運作及旁路模式關閉/啟動選擇模式					
警報聲						
電池放電模式	每四秒響一次					
電池低電量	每秒響一次					
過載	每秒響兩次					
異常	持續鳴叫					
通訊介面						
RS-232埠	標配(附傳輸線)					
USB埠	選配					
Web/SNMP卡	選配					
操作環境						
適用溫度	0°C-40°C					
相對溼度	<95%(不凝結)					
噪音	距離一公尺<50dB					
外觀						
擺設形式	直立式或機架式2U					
直立式尺寸(深*寬*高)	355*88*440毫米		503*88*440毫米		568*88*440毫米	
機架式尺寸(深*寬*高)	355*440*88(2U)毫米		503*440*88(2U)毫米		568*440*88(2U)毫米	

*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。