

## PlusPRO 6 系列 1000-3000VA : 直立式



- 智慧型管理功能Web/SNMP卡，可遠端監控UPS各項狀態(選配)。
- 微電腦處理器控制，提升UPS之穩定度與可靠性。
- 高效能雙轉換技術設計，提供全天候的電力保護。
- 智慧型節能模式(ECO)，可達到環保節能效益。
- 可在無市電狀態下，以直流電源啟動UPS。
- 可外接電池箱來延長使用時間(選配)。
- 可透過監控軟體，監看UPS各狀態。
- 長時間操作下可保持低溫散熱。
- 可進行UPS自我測試功能。
- 可接受寬範圍的輸入電壓。
- 輸出電壓調節 $\pm 1\%$ 。
- 通訊介面RS-232埠。
- 輸出功率因數0.9。

### 規格表

| 型號          | PlusPRO 6-1000N                                             | PlusPRO 6-2000N | PlusPRO 6-3000N |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 額定容量        | 1KVA/0.9KW                                                  | 2KVA/1.8KW      | 3KVA/2.7KW      |
| 輸入          |                                                             |                 |                 |
| 電壓          | 1Φ2W 100/110/120/125Vac                                     |                 |                 |
| 電壓範圍        | 55Vac-145Vac                                                |                 |                 |
| 頻率          | 40Hz-70Hz                                                   |                 |                 |
| 輸出          |                                                             |                 |                 |
| 電壓          | 1Φ2W 100/110/120/125Vac                                     |                 |                 |
| 電壓範圍        | +/-1%                                                       |                 |                 |
| 頻率(電池放電模式)  | 50Hz 或 60Hz +/-0.05Hz                                       |                 |                 |
| 波形          | 純正弦波                                                        |                 |                 |
| 諧波失真(THD)   | <2%(線性負載)                                                   |                 |                 |
| 波峰因素        | 3:1                                                         |                 |                 |
| 突波保護        | 570焦耳                                                       |                 |                 |
| 效率          |                                                             |                 |                 |
| 逆變模式        | >88%                                                        | >89%            | >90%            |
| 電池          |                                                             |                 |                 |
| 類型          | 免維護鉛酸蓄電池                                                    |                 |                 |
| 電壓          | 24VDC                                                       | 48VDC           | 72VDC           |
| 容量          | 12V/9AH*2顆                                                  | 12V/9AH*4顆      | 12V/9AH*6顆      |
| 回充時間        | 5小時可回充至90%電位                                                |                 |                 |
| 轉換時間        |                                                             |                 |                 |
| 放電模式<->逆變模式 | 零中斷                                                         |                 |                 |
| 逆變模式<->旁路模式 | 小於4毫秒                                                       |                 |                 |
| 面板          |                                                             |                 |                 |
| 彩色液晶螢幕      | 輸入/輸出電壓、輸入/輸出頻率、負載量、電池電量、模式/錯誤/警告代碼、逆變運作、旁路運作及旁路模式關閉/啟動選擇模式 |                 |                 |
| 警報聲         |                                                             |                 |                 |
| 電池放電模式      | 每四秒響一次                                                      |                 |                 |
| 電池低電量       | 每秒響一次                                                       |                 |                 |
| 過載          | 每秒響兩次                                                       |                 |                 |
| 異常          | 持續鳴叫                                                        |                 |                 |
| 通訊介面        |                                                             |                 |                 |
| RS-232埠     | 標配(附傳輸線)                                                    |                 |                 |
| USB埠        | 選配                                                          |                 |                 |
| Web/SNMP卡   | 選配                                                          |                 |                 |
| 操作環境        |                                                             |                 |                 |
| 適用溫度        | 0°C-40°C                                                    |                 |                 |
| 相對溼度        | <95%(不凝結)                                                   |                 |                 |
| 噪音          | 距離一公尺 <55dB                                                 |                 |                 |
| 外觀          |                                                             |                 |                 |
| 尺寸(深*寬*高)   | 355*145*220毫米                                               | 405*195*330毫米   |                 |

\*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。